

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RX 450 4T

CHASSIS

Cadre	Simple berceau dédoublé en acier au molybdène
Empattement	1475 mm
Longueur	2170 mm
Largeur	830 mm
Hauteur max.	1270 mm
Hauteur de selle	945 mm
Garde au sol	335 mm
Hauteur repose-pieds	422 mm
Poids à sec	104,5 kg (AV 51,4 kg ; AR 53,1 kg)
Capacité du réservoir d'essence	7,0 l.
Réserve	1,4 l.
Suspension AV	Fourche hydraulique inversée ø 48 mm Kayaba
Suspension AR	Monochoc à démultiplication progressive Kayaba
Course amortisseur	133 mm
Course roue AV	305 mm
Course roue AR	300 mm
Frein AV	Wave disque ø 260 mm avec étrier flottant double piston
Frein AR	Wave disque ø 240 mm avec étrier flottant simple piston
Jantes AV	1,60 x 21
Jantes AR	2,15 x 19
Pneu AV	80/100 - 21
Pneu AR	110/90 - 19

MOTEUR

Type	Monocylindre, 4 temps, DACT refroidi par eau avec contre-arbre et démarreur électrique
Alésage	97 mm
Course	60,8 mm
Cylindrée	449,3 cc
Rapport volumétrique de compression	13,5:1
Distribution	DOHC Basculeurs à doigt / 2 Soupapes d'admission en titane, 2 Soupapes d'échappement en acier
Démarrage	électrique
Générateur	Kokusan
Bougie	NGK LKAR 8A-9
Lubrification	2 pompes à huile
Alimentation	injection électronique Eildor
Boitier papillon	ø 46 mm
Embrayage	Multidisque en bain d'huile
Transmission primaire	Z. 31/72
Transmission	5 rapports
Transmission finale	chaîne
Huile moteur	SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l.