

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**RR 480 ENDURO****CHASSIS**

Cadre	Simple berceau dédoublé en acier au molybdène
Empattement	1480 mm
Longueur	2180 mm
Largeur	830 mm
Hauteur max.	1270 mm
Hauteur de selle	930 mm
Garde au sol	315 mm
Hauteur repose-pieds	407 mm
Poids à sec	108,5 kg (AV 53,2 kg ; AR 55,3 kg)
Capacité du réservoir d'essence	9,0 l
Réserve	2,3 l.
Capacité du circuit de refroidissement	1,3 l.
Suspension AV	Fourche hydraulique inversée ø 48 mm
Suspension AR	Monochoc à démultiplication progressive
Course amortisseur	132 mm
Course roue AV	295 mm
Course roue AR	290 mm
Frein AV	Wave disque ø 260 mm avec étrier flottant double piston
Frein AR	Wave disque ø 240 mm avec étrier flottant simple piston
Jantes AV	1,60 x 21
Jantes AR	2,15 x 18
Pneu AV	90/90 - 21
Pneu AR	140/80 - 18

MOTEUR

Type	Monocylindre, 4 temps, DACT refroidi par eau avec contre-arbre et démarreur électrique
Alésage	100 mm
Course	60,8 mm
Cylindrée	477,5 cm ³
Rapport volumétrique de compression	11,86:1
Distribution	DOHC Basculeurs à doigt / 2 Soupapes d'admission en titane, 2 Soupapes d'échappement en acier
Démarrage	électrique
Générateur	Kokusan
Bougie	NGK LKAR 8A-9
Lubrification	2 pompes à huile
Alimentation	injection électronique EII dor
Boitier papillon	ø 42 mm - Synerject
Embrayage	Multidisque en bain d'huile
Transmission primaire	Z. 31/72
Transmission	6 rapports
Transmission finale	chaîne
Huile moteur	SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l.
Consommation l/100 km	3,6
Co ₂ [g/km]	88