

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RR RACE 300 2T

CHASSIS

Cadre	Simple berceau dédoublé en acier au molybdène
Empattement	1482 mm
Longueur	2175 mm
Largeur	830 mm
Hauteur max.	1275 mm
Hauteur de selle	950 mm
Garde au sol	340 mm
Hauteur repose-pieds	427 mm
Poids à sec	103,5 kg (AV 50,8 kg ; AR 52,7 kg)
Capacité du réservoir d'essence	9,5 l
Réserve	2,3 l
Capacité du circuit de refroidissement	1,3 l
Suspension AV	Fourche hydraulique inversée ø 48 mm
Suspension AR	Monochoc à démultiplication progressive
Course amortisseur	130 mm
Course roue AV	300 mm
Course roue AR	287 mm
Frein AV	Wave disque ø 260 mm avec étrier flottant double piston
Frein AR	Wave disque ø 240 mm et étrier simple piston
Jantes AV	1,60 x 21
Jantes AR	2,15 x 18
Pneu AV	90/90 - 21
Pneu AR	140/80 - 18

MOTEUR

Type	Monocylindre 2 temps, refroidi par eau
Alésage	73 mm
Course	69,9 mm
Cylindrée	292,6 cm ³
Rapport volumétrique de compression	11,6:1
Valve à l'échappement	Système BPV
Démarrage	Démarreur électrique
Allumage	Boîtier Kokusan AC-CDI avec contrôle pompe à huile
Bougie	NGK CR7EB (x2)
Système d'aspiration	avec clapets dans le carter
Système de graissage	Mélange
Carburateur	Keihin PWK 36
Embrayage	Multidisque en bain d'huile
Transmission primaire	Z. 27/72
Transmission	6 rapports
Transmission finale	Chaîne
Huile moteur	SAE 10W/40
Consommation l/100 km	2,7
Co ₂ [g/km]	62