CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RR RACE 390 4T

CHASSIS	
Cadre	Simple berceau dédoublé en acier au molybdèr
Empattement	1480 mm
Longueur	2180 mm
Largeur	830 mm
Hauteur max.	1275 mm
Hauteur de selle	950 mm
Garde au sol	335 mm
Hauteur repose-pieds	427 mm
Poids à sec	107,5 kg (AV 52,7 kg ; AR 54,8 kg)
Capacité du réservoir d'essence	9,0 I
Réserve	2,3 l.
Capacité du circuit de refroidissement	1,4 l.
Suspension AV	Fourche hydraulique inversée ø 48 mm
Suspension AR	Monochoc à démultiplication progressive
Course amortisseur	130 mm
Course roue AV	300 mm
Course roue AR	287 mm
Frein AV	Wave disque ø 260 mm avec étrier flottant double piston
Frein AR	Wave disque ø 240 mm avec étrier flottant simple piston
Jantes AV	1,60 x 21
Jantes AR	2,15 x 18
Pneu AV	90/90 - 21
Pneu AR	140/80 - 18
MOTEUR	
Туре	Monocylindre 4 temps, DACT refroidi par eau avec contre-arbre et démarreur électrique
.,,,,	avec centre arbie et aemairear electrique
Alésage	88 mm
	88 mm
Alésage Course	88 mm 63,4 mm
Alésage Course Cylindrée	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3
Alésage Course Cylindrée	88 mm 63,4 mm
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression Distribution	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1 DOHC Basculeurs à doigt / 4 soupapes titane
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression Distribution Démarrage	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1 DOHC Basculeurs à doigt / 4 soupapes titane électrique
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression Distribution Démarrage Générateur	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1 DOHC Basculeurs à doigt / 4 soupapes titane électrique Kokusan
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression Distribution Démarrage Générateur Bougie	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1 DOHC Basculeurs à doigt / 4 soupapes titane électrique Kokusan NGK LKAR 8A-9
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression Distribution Démarrage Générateur Bougie Lubrification	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1 DOHC Basculeurs à doigt / 4 soupapes titane électrique Kokusan NGK LKAR 8A-9 2 pompes à huile
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression Distribution Démarrage Générateur Bougie Lubrification Alimentation	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1 DOHC Basculeurs à doigt / 4 soupapes titane électrique Kokusan NGK LKAR 8A-9 2 pompes à huile injection électronique Elldor
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression Distribution Démarrage Générateur Bougie Lubrification Alimentation Boitier papillon	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1 DOHC Basculeurs à doigt / 4 soupapes titane électrique Kokusan NGK LKAR 8A-9 2 pompes à huile injection électronique Elldor Ø 42 mm - Synerject
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression Distribution Démarrage Générateur Bougie Lubrification Alimentation Boitier papillon Embrayage	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1 DOHC Basculeurs à doigt / 4 soupapes titane électrique Kokusan NGK LKAR 8A-9 2 pompes à huile injection électronique Elldor Ø 42 mm - Synerject Multidisque en bain d'huile
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression Distribution Démarrage Générateur Bougie Lubrification Alimentation Boitier papillon Embrayage Transmission primaire	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1 DOHC Basculeurs à doigt / 4 soupapes titane électrique Kokusan NGK LKAR 8A-9 2 pompes à huile injection électronique Elldor Ø 42 mm - Synerject Multidisque en bain d'huile Z. 28/76
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression Distribution Démarrage Générateur Bougie Lubrification Alimentation Boitier papillon Embrayage Transmission primaire Transmission	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1 DOHC Basculeurs à doigt / 4 soupapes titane électrique Kokusan NGK LKAR 8A-9 2 pompes à huile injection électronique Elldor Ø 42 mm - Synerject Multidisque en bain d'huile Z. 28/76 6 rapports Chaîne
Alésage Course Cylindrée Rapport volumétrique de compression Distribution Démarrage Générateur Bougie Lubrification Alimentation Boitier papillon Embrayage Transmission primaire Transmission finale	88 mm 63,4 mm 385,6 cm3 12,48:1 DOHC Basculeurs à doigt / 4 soupapes titane électrique Kokusan NGK LKAR 8A-9 2 pompes à huile injection électronique Elldor Ø 42 mm - Synerject Multidisque en bain d'huile Z. 28/76 6 rapports